PQ061

# Zestaw Pico starter podwójny WPS 500X przetwornik ciśnienia 34bar

Zestaw Pico PQ061 Dual WPS500X to kompleksowe rozwiązanie do pomiaru ciśnienia w wielu aplikacjach




Zestaw starter PQ061 zawiera dwa przetworniki ciśnienia WPS500X z podstawowymi wężami i adapterami. Dzięki temu mierzysz ciśnienie na dwóch kanałach naraz.

| | |
|---|---|
| Kod producenta | **PQ061** |
| Producent | **Pico Technology** |
| Kategoria | **Pomiary ciśnienia** |
| Elementów w zestawie | **18** |
| Waga | **3,040 kg** |
| Wymiary | **40,0 × 30,0 × 12,0 cm** |
| Czas dostawy | **10–14 dni** |

## Właściwości

- Wysoka dokładność: Przeprowadź dokładne pomiary ciśnienia w silnikach, układach wydechowych, klimatyzacji oraz innych komponentach.
- Szybka odpowiedź: Czujniki oferują błyskawiczny czas reakcji, umożliwiając efektywne wykrywanie i analizę problemów.
- Wszechstronność: Dostępne zakresy pomiaru, które obejmują szeroki zakres ciśnień, używane w motoryzacji.
- Trwałość: Solidne wykonanie zapewnia długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach warsztatowych.

## Zawartość zestawu

| | | |
|---|---|---|
| **2×** | Przetwornik niskiego ciśnienia do WPS500X | **TA071** |
| **1×** | Walizka dedykowana do WPS500 | **PA041** |
| **2×** | Kabel BNC - BNC, izolowany, 5m | **TA130** |
| **1×** | Kabel USB 2.0, USB-A męskie do mini, długość 2m | **TA081** |
| **1×** | Wąż paliwa do WPS500, duże złącze | **TA083** |
| **1×** | Wąż paliwa do WPS500, małe złącze | **TA117** |
| **1×** | Przewód próżniowy do WPS500 | **TA085** |
| **1×** | Przewód odpływowy do WPS500 | **TA086** |
| **1×** | Adapter wydechowy do WPS500 | **TA087** |
| **1×** | Szybkozłączka Foster, seria 2, żeńska do 1 NPT męska | **TA142** |

| | | |
|---|---|---|
| **1×** | Standardowy przewód do pomiaru kompresji do WPS500 | **TA212** |
| **1×** | Adapter M10, krótki | **TA213** |
| **1×** | Adapter M12, długi | **TA216** |
| **1×** | Adapter M14, krótki | **TA217** |
| **1×** | Adapter M14, długi | **TA218** |
| **1×** | Uniwersalny adapter ciśnieniowy | **TA129** |